

Poz No	Tanımı	Birimi
35.115.2501	110-220/15 V, 50 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8)	Adet
35.115.2502	110-220/24 V, 500 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8)	Adet
35.115.2503	110-220/24 V, 1.000 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8)	Adet
35.115.2504	110-220/48 V, 100 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8)	Adet
35.115.2505	110-220/48 V, 500 VA'e kadar, TRANSFORMATÖRLER (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8)	Adet
35.135.2501	Enerji analizörü, Enerji analizörleri ve devre elemanları	Adet
35.135.2502	Modbus modülü, Enerji analizörleri ve devre elemanları	Adet
35.135.2503	Darbe modülü (sayısal çıkış, Enerji analizörleri ve devre elemanları)	Adet
35.135.2504	Alarm modülü, Enerji analizörleri ve devre elemanları	Adet
35.135.2505	2 Analog çıkış modülü, Enerji analizörleri ve devre elemanları	Adet
35.135.2506	2 Sayısal çıkış modülü, Enerji analizörleri ve devre elemanları	Adet
35.160.7440	100X140X135 cm (iki parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)	Adet
35.160.7445	80X80X110 cm (tek parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)	Adet
35.160.7450	100X100X100 cm (tek parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)	Adet
35.160.7455	100X140X135 cm (tek parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)	Adet
35.170.2140	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m
35.170.2142	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m
35.170.2144	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 80 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m
35.170.2146	Led bar armatür, ışık akısı en az 700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m
35.170.2148	Led bar armatür, ışık akısı en az 1400 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m
35.170.2150	Led bar armatür, ışık akısı en az 2000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65) (en az IK 10)	m
35.505.2100	Cat Ara Kablo (Patch Cord) Fiyat Farkı: (Ölçü: Ad.)iki ucunda RJ-45 konnektörü bulunan, fabrikasyon sonlandırma ile sonlandırılmış	Adet