

Poz No	Tanımı	Birimi	Fiyatı
25.181.5000	Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Ölçü:Ad Yağmur suyu indirme hatlarından gelen suyu depolama öncesinde en az %90 verimlilikle filtreleyen, vorteks (girdap) prensibiyle çalışarak suyun oksijenlenmesini sağlayan, yaprak, tortu ve kaba partikülleri tahliye hattına yönlendiren, korozyona karşı yüksek mukavemetli Polietilen, Polyester veya Polipropilen gövdeli, paslanmaz çelik filtre elemanına sahip, CE işaretli vorteks filtenin iş yerinde temini ve yerine montajı.	Adet	
25.181.5100	Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Ölçü:Ad En Fazla Debi Çatı Alanı (m ²)	Adet	
25.181.5101	4 lt/sn 200 m ² 'ye kadar Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	8.707,50 ₺
25.181.5102	12 lt/sn 500 m ² 'ye kadar Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	11.967,50 ₺
25.181.5103	25 lt/sn 1000 m ² 'ye kadar Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	19.290,00 ₺
25.181.5104	80 lt/sn 3000 m ² 'ye kadar Yerüstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	38.665,00 ₺
25.181.5200	Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi Ölçü:Ad En Fazla Debi Çatı Alanı (m ²)	Adet	
25.181.5201	4 lt/sn 200 m ² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	10.650,00 ₺
25.181.5202	12 lt/sn 500 m ² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	13.597,50 ₺
25.181.5203	25 lt/sn 1000 m ² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	25.540,00 ₺
25.181.5204	80 lt/sn 3000 m ² 'ye kadar Yeraltı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi	Adet	40.607,50 ₺
25.181.5300	Giriş akış düzenleyici: Ölçü:Ad Yağmur suyu deposu girişinde suyun hızını keserek dip tortusunun havalanmasını engelleyen, suyun oksijenlenmesini destekleyen, korozyona dayanıklı Polietilen (HDPE) veya Paslanmaz Çelik malzemeden mamul akış düzenleyicinin iş yerinde temini ve yerine montajı.(Yükseltici Parça ve Kapak Fiyata Dahildir.) Giriş Çapı	Adet	
25.181.5301	Ø 110 mm Giriş akış düzenleyici Yağmur suyu deposu girişinde suyun hızını keserek dip tortusunun havalanmasını engelleyen, suyun oksijenlenmesini destekleyen, korozyona dayanıklı Polietilen (HDPE) veya Paslanmaz Çelik malzemeden mamul akış düzenleyicinin iş yerinde temini ve yerine montajı.(Yükseltici Parça ve Kapak Fiyata Dahildir.)	Adet	1.520,00 ₺
25.181.5302	Ø 160 mm Giriş akış düzenleyici Yağmur suyu deposu girişinde suyun hızını keserek dip tortusunun havalanmasını engelleyen, suyun oksijenlenmesini destekleyen, korozyona dayanıklı Polietilen (HDPE) veya Paslanmaz Çelik malzemeden mamul akış düzenleyicinin iş yerinde temini ve yerine montajı.(Yükseltici Parça ve Kapak Fiyata Dahildir.)	Adet	2.280,00 ₺

25.181.5303	Ø 200 mm Giriş akış düzenleyici Yağmur suyu deposu girişinde suyun hızını keserek dip tortusunun havalanmasını engelleyen, suyun oksijenlenmesini destekleyen, korozyona dayanıklı Polietilen (HDPE) veya Paslanmaz Çelik malzemeden mamul akış düzenleyicinin iş yerinde temini ve yerine montajı.(Yükseltici Parça ve Kapak Fiyata Dahildir.)	Adet	3.665,00 ₺
25.181.5400	Taşkan Sifonu: Ölçü:Ad Depo taşma hattında kanalizasyondan gelebilecek biyolojik zararlıların girişini fiziksel bariyer yapısıyla engelleyen, su yüzeyindeki polenleri süpüren özel sifon yapısına sahip Polietilen (HDPE) taşkan sifonunun iş yerinde temini ve yerine montajı. Bağlantı Çapı	Adet	
25.181.5401	Ø 110 mm Taşkan Sifonu Depo taşma hattında kanalizasyondan gelebilecek biyolojik zararlıların girişini fiziksel bariyer yapısıyla engelleyen, su yüzeyindeki polenleri süpüren özel sifon yapısına sahip Polietilen (HDPE) taşkan sifonunun iş yerinde temini ve yerine montajı.	Adet	2.770,00 ₺
25.181.5402	Ø 160 mm Taşkan Sifonu Depo taşma hattında kanalizasyondan gelebilecek biyolojik zararlıların girişini fiziksel bariyer yapısıyla engelleyen, su yüzeyindeki polenleri süpüren özel sifon yapısına sahip Polietilen (HDPE) taşkan sifonunun iş yerinde temini ve yerine montajı.	Adet	3.530,00 ₺
25.181.5403	Ø 200 mm Taşkan Sifonu Depo taşma hattında kanalizasyondan gelebilecek biyolojik zararlıların girişini fiziksel bariyer yapısıyla engelleyen, su yüzeyindeki polenleri süpüren özel sifon yapısına sahip Polietilen (HDPE) taşkan sifonunun iş yerinde temini ve yerine montajı.	Adet	6.165,00 ₺
25.181.5500	Yüzey Emiş Filtresi (Şamandıralı): Ölçü:Ad Pompanın dip tortusunu çekmesini önlemek için suyun yüzeye yakın en temiz bölgesinden emiş yapılmasını sağlayan; şamandıra, paslanmaz filtre sepeti ve esnek hortumdan oluşan setin iş yerinde temini ve yerine montajı. Bağlantı Çapı	Adet	
25.181.5501	1 1/4" (DN 32) Yüzey Emiş Filtresi (Şamandıralı) Pompanın dip tortusunu çekmesini önlemek için suyun yüzeye yakın en temiz bölgesinden emiş yapılmasını sağlayan; şamandıra, paslanmaz filtre sepeti ve esnek hortumdan oluşan setin iş yerinde temini ve yerine montajı.	Adet	3.775,00 ₺
25.181.5502	2" (DN 50) Yüzey Emiş Filtresi (Şamandıralı) Pompanın dip tortusunu çekmesini önlemek için suyun yüzeye yakın en temiz bölgesinden emiş yapılmasını sağlayan; şamandıra, paslanmaz filtre sepeti ve esnek hortumdan oluşan setin iş yerinde temini ve yerine montajı.	Adet	4.780,00 ₺