

Poz No	Tanımı	Birimi	Fiyatı
35.440.2050	<p>LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon): (Ölçü:Ad.) TS EN IEC 60695-2-10 standardına göre yapılan 650 °C kızgın tel deneyine uygun yanmazlık özelliğine sahip, polikarbon gövdeye sahip, led ışık kaynaklı, kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70°C'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dahil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, TS ISO 3864-1 /2, TS EN ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına göre onaylı olduğu akredite bir kuruluş tarafından onaylanıp sertifikalandırılmış acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı. Bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklı KRMU kodlu NiCd tip olmalı, beyan kapasitesini 50°C de sağlamalıdır. Bataryaların ayrıca EN 61951-1 standardına uygunluğu bağımsız akredite bir kuruluş tarafından test edilip belgelendirilmiş olmalıdır.</p>	Adet	
35.440.2051	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	1.788,31 ₺
35.440.2052	Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	2.368,81 ₺
35.440.2053	Kesintide yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	1.885,06 ₺
35.440.2054	Kesintide yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	2.659,06 ₺
35.440.2055	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	2.143,06 ₺
35.440.2056	Sürekli yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	2.739,69 ₺

35.440.2057	Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	2.255,94 ₺
35.440.2058	Sürekli yanan, gömme tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) / LED Acil durum aydınlatma armatürü (Polikarbon) / LED Armatürler	Adet	2.820,31 ₺
35.445.1800	<p>Hard Disk: (Ölçü: Ad.)  Depolama kapasitesi belirtilen değerde olmalıdır.  Hard disk, güvenlik kamerası kayıt cihazlarına (NVR) uyum sağlaması için 3.5 inç form faktörüne sahip olmalıdır.  Yüksek veri transfer hızları için SATA 6 Gb/s (SATA III) arabirimini desteklemelidir.  7/24 kesintisiz çalışmaya uygun olarak, güvenlik ve gözetim sistemleri için özel olarak tasarlanmış olmalıdır. Masaüstü bilgisayarlar için üretilen disklerle göre daha yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamalıdır.  Hard disk, stabil performans ve sürekli kayıt için belirtilen değerlerde veya üzeri bir dönüş hızına sahip olmalıdır.  Yüksek performanslı veri işleme için belirtilen önbellek kapasitesine sahip olmalıdır.  7/24 kesintisiz çalışmaya uygun olarak yüksek bir iş yükü derecesine sahip olmalıdır.  Çoklu disk sistemlerinde oluşan titreşimleri azaltmak ve sistem performansını korumak için özel olarak tasarlanmış titreşim engelleme teknolojilerine (örneğin RV Sensörleri - Rotational Vibration Sensors) sahip olmalıdır.  Kayıt devam ederken hatalı sektörlerin düzeltilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış hata kurtarma teknolojilerini (örneğin AllFrame AI teknolojisi) desteklemelidir. Bu sayede kare atlamaları ve veri kayıpları en aza indirilmelidir.  0 °C ile 70 °C gibi geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır.  Maksimum enerji verimliliği için düşük güç tüketimine sahip olmalıdır.  Kayıt sırasında düşük gürültü seviyesi (&lt; 30 dBA) ile çalışmalıdır.  Harddiskin iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil işler halde teslimi yapılacaktır.</p>	Adet	
35.445.1805	6 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	9.208,13 ₺
35.445.1810	8 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	12.958,13 ₺
35.445.1815	10 TB, en az 5400 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	19.208,13 ₺
35.445.1830	6 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	10.458,13 ₺

35.445.1835	8 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	14.208,13 ₺
35.445.1840	10 TB, en az 7200 RPM, en az 256 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	20.458,13 ₺
35.445.1860	6 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	14.208,13 ₺
35.445.1865	8 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	16.708,13 ₺
35.445.1870	10 TB, en az 7200 RPM, en az 512 MB ön bellek / Harddisk / IP Kamera Sistemleri	Adet	21.708,13 ₺
<b>35.446.6100</b>	SFP Modülü: (Ölçü: Ad.) SFP modül, IEEE 802.3 standardına uygun olmalıdır. Ağ anahtarları üzerindeki SFP yuvalarına takılabilecek uyumlu yapıda olmalıdır. Çalışma esnasında takılıp çıkarılabilir (Hot-pluggable) özelliğe sahip olmalıdır. DDM (Digital Diagnostic Monitoring) özelliği ile optik güç, sıcaklık ve voltaj izleme desteği olmalıdır. Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ +70°C aralığında olmalıdır. CE, FCC ve RoHS sertifikalarına sahip olmalıdır. SFP modülün temini, bağlantısının yapılarak işler halde teslimi yapılacaktır.	Adet	
35.446.6101	SFP-1G-SX-MM, 850nm, 500 m / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	2.085,63 ₺
35.446.6102	SFP-1G-LX-SM, 1310nm, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	2.835,63 ₺
35.446.6103	SFP-1G-EX-SM, 1310 nm, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	4.460,63 ₺
35.446.6104	SFP-1G-ZX-SM, 1550 nm, 80 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	8.585,63 ₺
35.446.6112	BiDi SFP-1G-BX20-D: TX 1310 nm / RX 1550 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	4.460,63 ₺
35.446.6113	BiDi SFP-1G-BX20-U: TX 1550 nm / RX 1310 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	4.460,63 ₺
35.446.6114	BiDi SFP-1G-BX40-D: TX 1490 / RX 1550 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	6.960,63 ₺
35.446.6115	BiDi SFP-1G-BX40-U: TX 1550 / RX 1490 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	6.960,63 ₺
35.446.6120	SFP-10G-SR-MM, 850nm, 300 m / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	5.210,63 ₺
35.446.6121	SFP-10G-LR-SM, 1310nm, 10 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	7.335,63 ₺
35.446.6122	SFP-10G-ER-SM, 1550nm, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	15.460,63 ₺
35.446.6123	SFP-10G-ZR-SM, 1550nm, 80 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	27.960,63 ₺
35.446.6132	BiDi SFP-10G-BX20-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	11.710,63 ₺
35.446.6133	BiDi SFP-10G-BX20-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 20 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	11.710,63 ₺
35.446.6134	BiDi SFP-10G-BX40-D: TX 1330 / RX 1270 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	17.960,63 ₺
35.446.6135	BiDi SFP-10G-BX40-U: TX 1270 / RX 1330 nm, SM, 40 km / SFP Modülü / Ağ Sistemleri	Adet	17.960,63 ₺
<b>35.475.1000</b>	<b>MONİTÖRLER</b>	Adet	
35.475.1105	21,5 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 75 hz yenileme hızı) / Monitörler	Adet	3.944,38 ₺
35.475.1110	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 100 hz yenileme hızı) / Monitörler	Adet	4.569,38 ₺

35.475.1115	23,8 İNCH LED LCD FULL HD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı) / Monitörler	Adet	5.819,38 ₺
35.475.1120	27 İNCH LED LCD 2K-QHD MONİTÖR (En az 180 hz yenileme hızı) / Monitörler	Adet	8.819,38 ₺
35.475.1125	31,5 İNCH LED LCD 4K-UHD MONİTÖR (En az 170 hz yenileme hızı) / Monitörler	Adet	26.194,38 ₺
35.481.2000	HEADEND (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	
35.481.2100	<p>Encoder Modülator: (Ölçü: Ad.)  19" rack montajına uygun metal kasa bir kasaya sahip olmalıdır.  Cihazın MER (Modulation Error Ration) değeri ≥ 40 dB sağlamalıdır.  DVB-C çıkışları için QAM 16/32/64/128/256 modülasyonlarını desteklemelidir.  RF çıkış seviyesi ayarlanabilir olmalı ve 90–110 dBµV aralığını desteklemelidir.  H.264 ve H.265 codec desteğine sahip olmalı, maksimum çözünürlük olarak da en az 1080p (Full HD) sağlamalıdır.  Yönetim için Web GUI ve SNMP desteğine sahip olmalı ve Panel LCD bulunmalıdır.  IP çıkışlı modeller, SPTS (Single Program Transport Stream) ve/veya MPTS (Multi Program Transport Stream) formatlarını desteklemelidir. IP çıkış protokolleri UDP (Unicast / Multicast) ve RTP destekli olmalıdır. IP arayüzü olarak 1 GbE (RJ-45) Ethernet portu bulunmalıdır.  Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.</p>	Adet	
35.481.2103	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülator / Encoder Modülator / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	157.939,06 ₺
35.481.2106	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülator / Encoder Modülator / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	92.351,56 ₺
35.481.2109	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T çıkışlı Encoder Modülator / Encoder Modülator / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	23.820,31 ₺
35.481.2112	8 HDMI giriş / IP çıkışlı Encoder Modülator / Encoder Modülator / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	104.445,31 ₺
35.481.2115	8 HDMI giriş / 4 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülator / Encoder Modülator / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	182.126,56 ₺
35.481.2118	4 HDMI giriş / 2 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülator / Encoder Modülator / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	124.601,56 ₺
35.481.2121	1 HDMI giriş / 1 DVB-C/T + IP çıkışlı Encoder Modülator / Encoder Modülator / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	43.976,56 ₺

35.481.2200	<p>Transmodülatör: (Ölçü: Ad.)  19" rack montajına uygun kasa veya kompakt duvar tipi kasa seçeneklerine sahip olmalıdır.  Cihazın giriş frekansı 950–2150 MHz aralığında, giriş seviyesi ise -65 dBm ~ -25 dBm aralığında çalışmalıdır.  LNB besleme için 13/18 V, 22 kHz ve DiSEqC desteği (uydu girişi başına 300 mA) sağlamalıdır.  Cihazın MER (Modulation Error Ration) <math>\geq</math> 40 dB sağlamalıdır.  DVB-C çıkışları için QAM 16/32/64/128/256 modülasyonlarını desteklemelidir.  RF çıkış seviyesi ayarlanabilir olmalı ve 90–110 dB<math>\mu</math>V aralığını desteklemelidir.  Multiplexer/Remux, LCN (Logical Channel Numbering), CI desteğine sahip olmalıdır.  Yönetim, Web GUI ve SNMP desteği üzerinden yapılabilmesi ve Panel LCD bulunmalıdır.  IP çıkışlı modeller, SPTS (Single Program Transport Stream) ve/veya MPTS (Multi Program Transport Stream) formatlarını desteklemelidir. IP çıkış protokolleri UDP (Unicast / Multicast) ve RTP destekli olmalıdır. IP arayüzü olarak 1 GbE (RJ-45) Ethernet portu bulunmalıdır.  Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.</p>	Adet	
35.481.2203	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	186.157,81 ₺
35.481.2206	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	206.314,06 ₺
35.481.2209	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	81.601,56 ₺
35.481.2212	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	113.851,56 ₺
35.481.2215	4 CI + 4 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	145.845,31 ₺
35.481.2218	4 CI + 8 DVB-S/S2 giriş, 4 DVB-C çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	174.064,06 ₺
35.481.2221	4 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	103.101,56 ₺
35.481.2224	4 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	131.064,06 ₺

35.481.2227	8 DVB-S/S2 giriş, 4 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	163.314,06 ₺
35.481.2230	16 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	233.189,06 ₺
35.481.2233	24 DVB-S/S2 giriş, IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	225.126,56 ₺
35.481.2236	24 DVB-S/S2 giriş, 16 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör / Transmodülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	265.439,06 ₺
35.481.2300	<p>Transmodülatör + Encoder Modülatör: (Ölçü: Ad.)</p> <p>19" rack montajına uygun metal bir kasaya sahip olmalıdır. Cihazın uydu girişleri: DVB-S/S2 (950–2150 MHz, –65 ... –25 dBm) özelliklerini desteklemeli, LNB besleme ise 13/18 V, 22 kHz, DiSEqC, 300 mA sağlamalıdır.</p> <p>HDMI girişleri için H.264 ve H.265 codec desteği olmalı ve en az 1080p çözünürlüğü desteklemelidir. MER (Modulation Error Ration) değeri <math>\geq 40</math> dB sağlamalıdır.</p> <p>DVB-C çıkışları için QAM 16/32/64/128/256 modülasyonlarını desteklemelidir.</p> <p>RF çıkış seviyesi 90–110 dB<math>\mu</math>V aralığında olmalıdır. Cihaz, Multiplexer, Remux, LCN, CI desteğine sahip olmalıdır.</p> <p>Yönetim, Web GUI ve SNMP üzerinden yapılabilmesi, ayrıca Panel LCD de bulunmalıdır.</p> <p>IP çıkışlı modeller, SPTS (Single Program Transport Stream) ve/veya MPTS (Multi Program Transport Stream) formatlarını desteklemelidir. IP çıkış protokolleri UDP (Unicast / Multicast) ve RTP destekli olmalıdır. IP arayüzü olarak 1 GbE (RJ-45) Ethernet portu bulunmalıdır.</p> <p>Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.</p>	Adet	
35.481.2305	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C çıkışlı Transmodülatör + Encoder Modülatör / Transmodülatör + Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	286.939,06 ₺
35.481.2310	16 DVB-S/S2 ve 8 HDMI giriş, 32 QAM/DVB-C + IP çıkışlı Transmodülatör + Encoder Modülatör / Transmodülatör + Encoder Modülatör / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	324.564,06 ₺

35.481.2400	Dağıtım Yükseltici: (Ölçü: Ad.) Headend çıkışı veya dağıtım şebekesinde RF sinyal seviyesini güçlendirmek için kullanılan aktif cihazdır. IP54 korumalı alüminyum döküm kasaya veya kompakt FX kasaya sahip olmalıdır. Cihazın, işyerine temini, projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.	Adet	
35.481.2405	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 35 dB, ileri yön çıkış seviyesi 123 dB $\mu$ V, geri yön kazancı 18 dB / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	9.357,19 ₺
35.481.2410	1 GHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 34 dB, ileri yön çıkış seviyesi 120 dB $\mu$ V, geri yön kazancı 18 dB / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	6.132,19 ₺
35.481.2415	862 MHz, 90-240 VAC (SMPS), ileri yön kazancı 30 dB, ileri yön çıkış seviyesi 116 dB $\mu$ V / Dağıtım Yükseltici / Headend (Ana Dağıtım Merkezi)	Adet	4.721,25 ₺
	LIY(St)CY-TP sinyal kablosu	m	
35.515.2200	2X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	57,63 ₺
35.515.2201	3X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	61,20 ₺
35.515.2202	4X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	70,45 ₺
35.515.2203	5X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	74,56 ₺
35.515.2204	6X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	78,71 ₺
35.515.2205	7X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	81,79 ₺
35.515.2206	8X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	89,55 ₺
35.515.2207	9X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	93,14 ₺
35.515.2208	10X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) (VDE 0812) / Halojensiz Kablolar	m	97,51 ₺
35.525.1000	HDMI KABLO VE BAĞLANTI ÜRÜNLERİ	m	

<b>35.525.1100</b>	HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m) Kablo HDMI 2.0 versiyon, yüksek kaliteli bakır iletkenli, konnektörleri altın kaplamalı olacaktır.3D teknolojisini, ses dönüş kanalı (ARC) ve 18Gbps bant genişliğini destekleyen, konnektör tipi A olan, en az iki yıl garantili HDMI kablunun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslim edilmesi.	m	
35.525.1110	1,5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	329,44 ₺
35.525.1115	3 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	382,56 ₺
35.525.1120	5 metre 4K(3840x2160)60Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	433,60 ₺
35.525.1125	10 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	813,60 ₺
35.525.1130	15 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	938,60 ₺
35.525.1135	20 metre 4K(3840x2160)30Hz HDMI 2.0 kablo / HDMI 2.0 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	1.386,53 ₺
<b>35.525.1200</b>	HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu: (Ölçü: m) Kablo HDMI 2.1 versiyon, yüksek kaliteli bakır iletkenli, konnektörleri altın kaplamalı olacaktır.3D teknolojisini, gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC), dinamik HDR ve 48Gbps bant genişliğini destekleyen, konnektör tipi A olan, en az iki yıl garantili HDMI kablunun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil teslim edilmesi.	m	
35.525.1210	1,5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	642,98 ₺
35.525.1215	3 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	870,06 ₺
35.525.1220	5 metre 8K(7680x4320)60Hz HDMI 2.1 kablo / HDMI 2.1 Görüntü ve Ses Aktarım Kablosu / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	m	1.111,73 ₺
35.525.1910	Gömme HDMI Priz / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	Adet	880,69 ₺
35.525.1920	Cat 6 Kablo HDMI Dönüştürücü (Extender) / Hdmı Kablo ve Bağlantı Ürünleri	Adet	1.320,06 ₺
<b>35.530.1100</b>	HALOJENSİZ BAKIR DATA KABLoları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	
35.530.1110	U/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	88,14 ₺

35.530.1120	F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23 AWG (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	90,53 ₺
35.530.1130	F/FTP Cat 6a HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	96,06 ₺
35.530.1140	S/FTP Cat 7 HF (Yangına Tepki Performansı: B2ca) / Halojensiz Bakır Data Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	117,46 ₺
35.530.3100	<p>Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü : m) (LS HFFR) TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyel kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.</p> <p>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.</p>	m	
35.530.3102	RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	94,66 ₺
35.530.3103	RG 6/U-4 (Trishield Cu/CuSn) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	89,54 ₺
35.530.3104	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR, Cca / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	145,30 ₺

35.530.6100	<p>J-H(St)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLoları (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0815)  Güvenlik sistemlerinde, haberleşmede, kapalı ve kuru alanlarda kullanılan, TS EN 60228'e uygun, bakır iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çalışma sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sarılı, dış kılıf RAL 7032 gri, TS 13767 standardına uygun, halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangın alarm kablosunun temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.  Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.</p>	m	
35.530.6101	1 x 2 x 0.8 + 0.8 mm <sup>2</sup> / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	73,98 ₺
35.530.6102	2 x 2 x 0.8 + 0.8 mm <sup>2</sup> / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	86,14 ₺
35.530.6121	1 x 2 x 1 + 1 mm <sup>2</sup> / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	83,69 ₺
35.530.6122	2 x 2 x 1 + 1 mm <sup>2</sup> / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	111,13 ₺
35.530.6141	1 x 2 x 1,5 + 1,5 mm <sup>2</sup> / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	114,41 ₺
35.530.6142	2 x 2 x 1,5 + 1,5 mm <sup>2</sup> / J-H(St)H Halojensiz Yangın Alarm Kabloları (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	155,14 ₺

35.531.1000	<p>LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca): (Ölçü: m) (VDE 0812)</p> <p>Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR compound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC 60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.</p> <p>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.</p>	m	
35.531.1002	2X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	60,79 ₺
35.531.1003	3X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	70,96 ₺
35.531.1004	4X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	75,31 ₺
35.531.1005	5X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	80,04 ₺
35.531.1006	6X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	88,75 ₺
35.531.1007	7X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	91,59 ₺
35.531.1008	8X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	96,00 ₺
35.531.1010	10X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	107,39 ₺

35.531.1011	2X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	74,79 ₺
35.531.1012	3X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	81,48 ₺
35.531.1013	4X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	88,74 ₺
35.531.1014	5X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	96,16 ₺
35.531.1015	6X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	107,99 ₺
35.531.1016	7X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	113,06 ₺
35.531.1017	8X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	120,18 ₺
35.531.1019	10X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	144,09 ₺
35.531.1020	2X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	81,04 ₺
35.531.1021	3X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	90,54 ₺
35.531.1022	4X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	100,60 ₺
35.531.1023	5X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	114,94 ₺
35.531.1024	6X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	130,35 ₺
35.531.1025	7X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	138,03 ₺
35.531.1026	8X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	147,88 ₺
35.531.1028	10X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	174,31 ₺

35.531.1029	2X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	87,04 ₺
35.531.1030	3X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	99,03 ₺
35.531.1031	4X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	116,60 ₺
35.531.1032	5X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	128,98 ₺
35.531.1033	6X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	147,69 ₺
35.531.1034	7X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	157,49 ₺
35.531.1035	8X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	173,65 ₺
35.531.1037	10X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	206,23 ₺
35.531.1038	2X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	104,73 ₺
35.531.1039	3X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	121,41 ₺
35.531.1040	4X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	144,68 ₺
35.531.1041	5X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	166,90 ₺
35.531.1042	6X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	187,86 ₺
35.531.1043	7X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	201,56 ₺
35.531.1044	8X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	223,81 ₺
35.531.1046	10X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	272,33 ₺

35.531.1047	2X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	132,18 ₺
35.531.1048	3X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	158,96 ₺
35.531.1049	4X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	191,05 ₺
35.531.1050	5X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	226,66 ₺
35.531.1051	6X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	259,99 ₺
35.531.1052	7X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	284,18 ₺
35.531.1053	8X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	320,93 ₺
35.531.1055	10X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca)	m	390,39 ₺
35.531.2000	<p>LIHCH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)</p> <p>Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR compound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, TS EN IEC 60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.</p> <p>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.</p>	m	

35.531.2002	2X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	61,49 ₺
35.531.2003	3X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	71,85 ₺
35.531.2004	4X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	76,38 ₺
35.531.2005	5X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	81,28 ₺
35.531.2006	6X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	90,20 ₺
35.531.2007	7X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	93,15 ₺
35.531.2008	8X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	97,74 ₺
35.531.2010	10X0,22 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	109,58 ₺
35.531.2011	2X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	75,66 ₺
35.531.2012	3X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	82,63 ₺
35.531.2013	4X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	90,18 ₺
35.531.2014	5X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	97,90 ₺
35.531.2015	6X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	110,04 ₺
35.531.2016	7X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	115,33 ₺
35.531.2017	8X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	122,71 ₺
35.531.2019	10X0,50 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	147,21 ₺

35.531.2020	2X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	82,18 ₺
35.531.2021	3X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	92,05 ₺
35.531.2022	4X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	102,53 ₺
35.531.2023	5X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	117,28 ₺
35.531.2024	6X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	133,09 ₺
35.531.2025	7X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	141,08 ₺
35.531.2026	8X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	151,31 ₺
35.531.2028	10X0,75 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	178,65 ₺
35.531.2029	2X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	88,41 ₺
35.531.2030	3X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	100,88 ₺
35.531.2031	4X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	119,00 ₺
35.531.2032	5X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	131,86 ₺
35.531.2033	6X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	151,10 ₺
35.531.2034	7X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	161,31 ₺
35.531.2035	8X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	177,96 ₺
35.531.2037	10X1 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	211,68 ₺

35.531.2038	2X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	106,65 ₺
35.531.2039	3X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	124,00 ₺
35.531.2040	4X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	147,99 ₺
35.531.2041	5X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	170,94 ₺
35.531.2042	6X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	192,74 ₺
35.531.2043	7X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	206,99 ₺
35.531.2044	8X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	229,98 ₺
35.531.2046	10X1,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	280,05 ₺
35.531.2047	2X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	134,98 ₺
35.531.2048	3X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	162,84 ₺
35.531.2049	4X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	196,05 ₺
35.531.2050	5X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	232,94 ₺
35.531.2051	6X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	267,39 ₺
35.531.2052	7X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	292,54 ₺
35.531.2053	8X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	330,60 ₺
35.531.2055	10X2,5 mm <sup>2</sup> / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	402,46 ₺

35.531.3000	<p>LIH(St)H HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)</p> <p>Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) kalaylı bakır toprak teliyle birlikte AL-PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici HFFR kompond RAL 7001 gri renkte, TS 13755 standardına uygun, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.</p> <p>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.</p>	m	
35.531.3002	2X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	58,20 ₺
35.531.3003	3X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	61,91 ₺
35.531.3004	4X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	71,31 ₺
35.531.3005	5X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	75,59 ₺
35.531.3006	6X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	79,90 ₺
35.531.3007	7X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	83,10 ₺
35.531.3008	8X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	91,03 ₺
35.531.3009	2X0.50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	67,96 ₺

35.531.3010	3X0.50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	77,94 ₺
35.531.3011	4X0.50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	84,01 ₺
35.531.3012	5X0.50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	90,94 ₺
35.531.3013	6X0.50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	98,58 ₺
35.531.3014	7X0.50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	104,14 ₺
35.531.3015	8X0.50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	114,58 ₺
35.531.3016	2X0.75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	80,65 ₺
35.531.3017	3X0.75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	89,76 ₺
35.531.3018	4X0.75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	98,98 ₺
35.531.3019	5X0.75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	109,91 ₺
35.531.3020	6X0.75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	123,96 ₺
35.531.3021	7X0.75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	131,08 ₺
35.531.3022	8X0.75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	149,79 ₺
35.531.3023	2X1.0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	87,23 ₺
35.531.3024	3X1.0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	98,83 ₺
35.531.3025	4X1.0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	111,76 ₺

35.531.3026	5X1.0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	128,69 ₺
35.531.3027	6X1.0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	146,83 ₺
35.531.3028	7X1.0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	157,09 ₺
35.531.3029	8X1.0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	173,64 ₺
35.531.3030	2X1.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	99,09 ₺
35.531.3031	3X1.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	116,86 ₺
35.531.3032	4X1.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	138,20 ₺
35.531.3033	5X1.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	161,63 ₺
35.531.3034	6X1.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	186,19 ₺
35.531.3035	7X1.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	201,26 ₺
35.531.3036	8X1.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	219,99 ₺
35.531.3037	2X2.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	131,08 ₺
35.531.3038	3X2.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	162,16 ₺
35.531.3039	4X2.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	190,65 ₺
35.531.3040	5X2.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	226,71 ₺
35.531.3041	6X2.5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	262,71 ₺

35.531.3042	7X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	287,49 ₺
35.531.3043	8X2.5 mm2 / LIH(St)H Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	320,80 ₺
35.531.4000	<p>LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca): (Ölçü: m) (VDE 0812)</p> <p>Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, fleksibil yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan) AL-PES sarma bandı ve kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, dış kılıfı TS EN 50290-2-27'ya uygun, alev geciktirici HFFR kompond, RAL 7001 gri renkte, TS 13734 :2017 belgeli, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil.</p> <p>Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.</p>	m	
35.531.4002	2X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	62,18 ₺
35.531.4003	3X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	72,41 ₺
35.531.4004	4X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	76,91 ₺
35.531.4005	5X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	82,61 ₺
35.531.4006	6X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	91,48 ₺
35.531.4007	7X0,22 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	94,61 ₺

35.531.4008	8X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	99,46 ₺
35.531.4009	10X0,22 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	111,31 ₺
35.531.4010	2X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	76,56 ₺
35.531.4011	3X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	83,95 ₺
35.531.4012	4X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	91,13 ₺
35.531.4013	5X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	103,58 ₺
35.531.4014	6X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	117,25 ₺
35.531.4015	7X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	123,13 ₺
35.531.4016	8X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	130,35 ₺
35.531.4017	10X0,50 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	150,26 ₺
35.531.4018	2X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	83,58 ₺
35.531.4019	3X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	93,19 ₺
35.531.4020	4X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	103,96 ₺
35.531.4021	5X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	124,65 ₺
35.531.4022	6X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	135,80 ₺
35.531.4023	7X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	143,75 ₺

35.531.4024	8X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	157,74 ₺
35.531.4025	10X0,75 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	185,66 ₺
35.531.4026	2X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	90,34 ₺
35.531.4027	3X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	102,51 ₺
35.531.4028	4X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	121,00 ₺
35.531.4029	5X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	139,53 ₺
35.531.4030	6X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	157,56 ₺
35.531.4031	7X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	167,84 ₺
35.531.4032	8X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	180,53 ₺
35.531.4033	10X1,0 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	219,15 ₺
35.531.4034	2X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	108,30 ₺
35.531.4035	3X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	125,78 ₺
35.531.4036	4X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	150,28 ₺
35.531.4037	5X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	173,70 ₺
35.531.4038	6X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	195,46 ₺
35.531.4039	7X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	209,49 ₺

35.531.4040	8X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	231,99 ₺
35.531.4041	10X1,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	282,09 ₺
35.531.4042	2X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	140,80 ₺
35.531.4043	3X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	169,76 ₺
35.531.4044	4X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	203,29 ₺
35.531.4045	5X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	241,03 ₺
35.531.4046	6X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	270,56 ₺
35.531.4047	7X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	298,71 ₺
35.531.4048	8X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	331,66 ₺
35.531.4049	10X2,5 mm <sup>2</sup> / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca)	m	406,40 ₺

35.550.3100	<p>Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı): (Ölçü: Ad.) En az IP66 koruma sınıfında olacaktır. Dış ortam koşullarına (su, nem, rüzgâr, toz, sıcaklık farkları) dayanıklı ve kilitlenebilir olacaktır. Yan yüzeyler ve tavan çift cidarlı olacak, iç ve dış cidar arasında poliüretan köpük ısı yalıtımı bulunacaktır. Isı yalıtımı taban hariç tüm cidarlara uygulanacaktır. Dış cidar en az 1,5 mm, iç cidar en az 1 mm kalınlıkta olacaktır. Direğe sabitleme aparatları ile birlikte verilecek, sağlam şekilde monte edilecektir. Duvar ve zemin montajına uygun yapıda olacaktır. İçinde 19" rack montajına uygun raylar bulunacaktır. DIN raylı yapı olacaktır. Termostat kontrollü çift fan bulunacaktır (fanlar ayrı pozdan fiyatlandırılacaktır). Kapak açıldığında limit switch ile devreye giren LED aydınlatma olacaktır. Saha dolapları dış ortam koşullarına dayanıklı elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Alt kısımda kablo giriş çıkışları için uygun geçiş noktaları ve contalar olacaktır. Kilit sistemi tamamı metal, tek tip ve 5 mm yuvarlak silindirik çentikli olacaktır. Kilitler WK2 standardına uygun ve korozyon dayanımlı olacaktır. Kilit bölgesinde hareketli kapak ve conta bulunacaktır. Su sızdırmazlığı IP65 standardını sağlayacaktır. Fiyata montaj aparatları, kilit sistemi, boyama, işçilik, montaj ve nakliye dahildir.</p>	Adet	
35.550.3103	7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	18.522,38 ₺
35.550.3106	9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	19.989,75 ₺
35.550.3109	12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	22.435,38 ₺
35.550.3112	16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	25.370,13 ₺
35.550.3115	20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	28.769,45 ₺
35.550.3121	7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	19.500,63 ₺
35.550.3124	9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	21.457,13 ₺
35.550.3127	12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	24.391,88 ₺

35.550.3130	16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	28.304,88 ₺
35.550.3133	20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	32.496,89 ₺
35.550.3150	7U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	20.451,98 ₺
35.550.3153	9U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	21.919,35 ₺
35.550.3156	12U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	24.364,98 ₺
35.550.3159	16U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	27.299,73 ₺
35.550.3162	20U 600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	30.943,80 ₺
35.550.3165	7U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	21.765,63 ₺
35.550.3168	9U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	23.722,13 ₺
35.550.3171	12U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	26.656,88 ₺
35.550.3174	16U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	30.569,88 ₺
35.550.3177	20U 600 mm x 600 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler)	Adet	35.082,71 ₺